

TOELICHTING

bestaand

te maken

bandijk

zomcrkaden


watervrije ophoging

grondaanvulling

stuw met ten minste 2 openingen van minimum 50 meter

=0 schutsluis met tussenhoofd voorlopig ontworpen op 18x350 meter

— eventueel later te maken 2* schutsluis



afsluitdam 7.00 m* N.A.P

te verlengen* krib

toevoer brug

hoogten in m t.o.v. N.A.P

WATERSTANDEN in m t.o.v. N.A.R

km 9.33

hoogst bekende stand 77.7 +

laagst bekende stand Q58 +

MR. 1931-1940 2.68 + M.E.2.53+

O.L.W. 1926-1930 138 +

werkpeil 6.07 +

STUWPEILEN

beneden de stuw boven de stuw

hoogste stand 2.80+ hoogste stand 6.40 +

laagste stand 15.0+ laagste stand 5.30 +

Behoort bij brief
dd 16-11-50
nr 5926

RUN KANALISATIE
VOORONTWERP 1950 AANVULLENDE NOTA nr I
SITUATIE STUWCOMPLEX WUK BU DUURSTEDEN

BEHOORT BIJ SAMENVATTENDE NOTA
del. Nov. 1950 S-OZ/
Met 9 bijlagen.
Bijlage 7.

SCHAAL 1:10000

50.278