

SLIKVORMING (TYPE A)

BODEMDIEPTE ZANDWINPUT N.A.P.- 20.00m

UITKOMENDE ZANDHOEVEELHEID ca. 510 m³
SPECIEBERGING INCL. 20% UITLEVERING ca. 610 m³
OVER HOOGTE TOT ca. N.A.P. 0.60m
BLIJVENDE HOOGTE ca. N.A.P. -1.00m.

OOSTERSCHELDE

DWARSPROFIEL KADE ZIE BIJLAGE 15

SCHQRVORMING (TYPE A)

BODEMDIEPTE ZANDWINPUT N.A.P - 20.00m

UITKOMENDE ZANDHOEVEELHEID ca. 510 m³
SPECIEBERGING INCL. 20% UITLEVERING ca. 610 m³
OVER HOOGTE TOT ca. N.A.P. 2.50 m
BLIJVENDE HOOGTE ca. N.A.P. 100 a *1 50 m.

OOSTERSCHELDE

DWARSPROFIEL KADE ZIE BIJLAGE 15

O i o'5t)Ofc BIJLAGE 18

INLAAG MAAVELDHOOGTE N.A.P. -0.40m.

BODEMDIEPTE ZANDWINPUT N.A.P.-10.00/_15.00/_ 20.00m

UITKOMENDE ZANDHOEVEELHEID ca 510 m³
SPECIEBERGING INCL. 20% UITLEVERING ca. 610 m³
OVERHOOGTE TOT ca. N.A.P. 0.60m
BLIJVENDE HOOGTE ca. N.A.P.-0A0m

OOSTERSCHELDE

DWARSPROFIEL DJK ZIE BIJLAGE 16