



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat





Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

RIZA
Lelystad, december 1999



Inhoudsopgave

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland 5

Het hoe en waarom van dit rapport 5

Algemene beschrijving 6

Situatie van de inzameling van afvalwater 7

Situatie van de behandeling van afvalwater 8

Situatie met betrekking tot zuiveringsslib 9

Verantwoording 10



Rijkswaterstaat/RIZA
Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling
Documentatie
Postbus 17
3720 AA IJlstad



Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Richtlijn 91/271/EEG: Situatierapport ex artikel 16
Nederland, situatie op 31 december 1996
1 november 1999

Bij allerlei activiteiten in huis en bedrijf komt afvalwater vrij. Een groot deel daarvan wordt verzameld in het openbare riool en gezuiverd. In 2005 moeten de riolen en zuiveringen in Nederland aan Europese eisen voldoen. Wat daarvoor nog moet gebeuren, en wat er in de afgelopen decennia al bereikt is, wordt beschreven in dit situatierapport.


Het hoe en waarom van dit rapport

Uit huishoudens en bedrijven komt afvalwater vrij: bij het douchen, bij het spoelen van het toilet, bij het produceren van goederen en bij vele andere activiteiten. Dit afvalwater gaat via het openbare rioolstelsel naar een zuiveringsinstallatie, waarna het in gezuiverde vorm het milieu bereikt. Een klein deel gaat rechtstreeks naar sloot, kanaal of rivier.

Voor een schoon milieu moet het afvalwater zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit in alle lidstaten van de Europese Unie te bevorderen, is in 1991 de zogenaamde Richtlijn stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG) van kracht geworden. In de Nederlandse wetgeving komt deze richtlijn tot uitdrukking in het Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Wvo).

De Europese richtlijn stelt eisen aan het rioolstelsel, aan de zuiveringsinstallaties, en aan de verwerking van het zuiveringsslib dat als afval ontstaat bij de zuivering. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten om elke twee jaar te rapporteren over de voortgang, niet alleen aan "Brussel", maar ook aan de eigen bevolking. Voor die laatste rapportage, die wel wordt aangeduid als het situatierapport, heeft de Europese Commissie aanbevelingen opgesteld voor de vorm en de inhoud.

Figuur 1
Zuiveringsinstallatie



In het onderstaande is het situatierapport uitgewerkt voor Nederland. Beschreven wordt de stand van zaken op 31 december 1996, waarbij wordt aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van 1994. De Europese Unie onderscheidt kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. Voor kwetsbare gebieden wordt een goede inzameling en behandeling van afvalwater van extra groot belang geacht. Omdat Nederland in zijn geheel als kwetsbaar is aangemerkt wordt in dit rapport het gehele land behandeld.

Dit rapport is een eerste nog enigszins sobere versie. In augustus 2000 zal de eerste meer uitgewerkte versie worden gepubliceerd, als onderdeel van de voortgangsrapportage waterbeheer in Nederland. Het rapport zal dan de situatie voor 31 december 1998 beschrijven (cijfers die nu, 1-11-99, nog niet beschikbaar zijn), in vergelijking met die van 31 december 1996.

Algemene beschrijving

Nederland beschikt over een uitgebreid stelsel van openbare riolen en een groot aantal zuiveringsinstallaties. Naar schatting slechts 3 tot 5% van het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat voor opvang in een riool in aanmerking komt, verdween in 1996 direct - zonder zuivering - in het oppervlaktewater.

Tabel 1
Zuiveringsinstallaties in Nederland.

Ingedeeld naar omvang	1992	1994	1996
	aantal installaties	aantal installaties	aantal installaties
minder dan 2 duizend i.e.	45	44	25
van 2 tot 10 duizend i.e.	124	124	111
van 10 tot 15 duizend i.e.	52	44	31
van 15 tot 150 duizend i.e.	192	195	220
meer dan 150 duizend i.e.	24	23	30
totaal	437	430	417

Toelichting Nederland beschikt over ruim 400 zuiveringsinstallaties. De Europese Unie onderscheidt een aantal categorieën installaties, op grond van het aantal i.e.'s. De afkorting "i.e." staat voor inwoner-equivalent. Dit is een maat voor de hoeveelheid verontreiniging in afvalwater die een inwoner gemiddeld produceert. Ook het afvalwater van bedrijven wordt in deze maat uitgedrukt. Ongeveer 95% van de zuivering vindt plaats in installaties groter dan 10.000 i.e.. Vijf installaties lozen hun gezuiverde water op kustwateren, al de overige lozen op zoete wateren en estuaria.

De zuiveringsinstallaties bevinden zich in het algemeen in de buurt van de bevolkingsconcentraties, de dorpen en steden. In sommige gebieden wordt het afvalwater van een aantal gemeenten via leidingen naar een centrale zuiveringsinstallatie getransporteerd. In de loop der tijd werden meer grote zuiveringsinstallaties gebouwd en zijn kleinere installaties gesloten. Dit komt het totale rendement van de zuivering ten goede. In de toeristische gebieden van Nederland wordt bij de bouw van zuiveringsinstallaties rekening gehouden met de bovengemiddelde hoeveelheden afvalwater tijdens de zomermaanden.


Situatie van de inzameling van afvalwater

De grootste producenten van afvalwater zijn de huishoudens. In 1996 was 67% van het te zuiveren water huishoudelijk afvalwater. De industrie, voor zover deze op het riool loost, nam 14% voor haar rekening. In 1990 was dit nog 60% voor de huishoudens en 23% voor de industrie. Naast huishoudens en industrie is de afspoeling van hemelwater van verhard oppervlak een bron van afvalwater. Een klein deel van het afvalwater komt van onbekende bronnen.

.....
Figuur 2
Rioolwaterzuiveringinstallaties in
Nederland.
(1996, installaties groter dan 10.000
i.e. en enkele kleinere installaties op
Waddeneilanden).



Figuur 3
Totale hoeveelheid afvalwater verwerkt door zuiveringsinstallaties in Nederland.



Sinds 1992 is de totale hoeveelheid te verwerken afvalwater afgenomen. Toch nemen de lozingen vanuit huishoudens dankzij de bevolkingsgroei en de toegenomen welvaart toe. De verlaging is dan ook voornamelijk te danken aan afnemende lozingen van de industrie.

Niet al het afvalwater komt in het riool terecht. Afgelegen bebouwing loost voor een deel nog direct op het oppervlaktewater of op de bodem, of heeft een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). Denk daarbij aan septic tanks of kleinschalige zuivering.

Van het water dat wel in het riool terecht komt bereikt niet alles de zuiveringsinstallatie. Bij hevige regenval kan het rioolstelsel "overlopen". Een deel van het rioolwater stroomt dan via een zogenaamde overstort direct naar het oppervlaktewater. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 16 duizend overstorten.

Verder was tot 1998 een klein deel van de riolen niet aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Inmiddels is dat overal het geval.

Tabel 2
EU richtlijn stedelijk afvalwater

De EU richtlijn stedelijk afvalwater kent drie soorten belasting van het rioolstelsel:

- *nominale belasting*: het afvalwater dat volgens de richtlijn gezuiverd moet worden,
- *aangeboden belasting*: het deel van de nominale belasting dat in het riool terecht komt,
- *aangesloten belasting*: het deel dat ook bij de zuiveringsinstallatie aankomt en verwerkt wordt.

Door het uitgebreide rioolstelsel en de vele zuiveringsinstallaties is er in Nederland relatief weinig verschil tussen deze begrippen.

In 1996 werd 95% van al het rioolwater dat daarvoor in aanmerking komt gezuiverd, slechts 5% ging direct naar het oppervlaktewater. In 1990 was dat nog 15%.

De Europese Unie schrijft in de Richtlijn stedelijk afvalwater dat uiterlijk in 2005 al het afvalwater in het riool moet worden opgevangen dat op een zuiveringsinstallatie is aangesloten, of in een IBA wordt behandeld. Nederland is goed om weg om aan deze voorwaarde te voldoen.


Situatie van de behandeling van afvalwater

Tijdens het behandelen (zuiveren) van het afvalwater wordt een deel van de verontreiniging afgebroken of opgeslagen in het zuiverings-slib. De effectiviteit van het zuiveringsproces, ook wel aangeduid als het zuiveringsrendement, verschilt per stof. Vanaf 1981 is het rendement van de behandeling van het afvalwater voor alle verontreinigende stoffen sterk verbeterd.

De Europese richtlijn beperkt zich niet tot de verwijdering van biologisch afbreekbare stoffen. Om eutrofiëring van het oppervlaktewater tegen te gaan moeten ook fosfor en stikstof zoveel mogelijk uit het stedelijk afvalwater worden verwijderd.

De hoeveelheid fosfor in het afvalwater is de loop der jaren sterk afgenomen. Dit komt onder andere door het toegenomen gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen. Daarnaast is het zuiveringsrendement voor fosfor sterk verbeterd. Dit bedraagt inmiddels meer dan de vereiste 75%.

Figuur 4
Hoeveelheden stikstof en fosfor voor en na zuivering in Nederland.




Voor stikstof geldt dat de hoeveelheid in het afvalwater in de loop der jaren is toegenomen. Ook hier is het rendement van het zuiveringsproces zodanig verbeterd dat de totale hoeveelheid stikstof na zuivering is afgenomen. Voor stikstof is de doelstelling echter nog niet bereikt. Het zuiveringsrendement is opgelopen van 45% in 1981 naar 61% in 1997. Het doel van 75% is daarmee nog niet gehaald. Op grond van de verbeteringen die momenteel aan zuiveringsinstallaties plaatsvinden, of die nog gepland zijn, mag worden verwacht dat Nederland omstreeks 2005 aan de verplichtingen kan voldoen.

Situatie met betrekking tot zuiveringsslib

Na zuivering blijft een hoeveelheid verontreinigd zuiveringsslib over. Deze hoeveelheid neemt jaarlijks toe doordat zuiveringsinstallaties steeds effectiever werken. Voor dit slib moet een verantwoorde bestemming worden gevonden. Zuiveringsslib wordt in Nederland niet op het oppervlaktewater geloosd. Dit is binnen de Europese Unie ook niet meer toegestaan. Een deel van het slib werd in 1994 nog gebruikt in de landbouw, een goedkope maar milieuhygiënisch gezien niet optimale manier van hergebruik. Vanaf 1994 wordt steeds meer slib verwijderd door verbranding. In de komende vijftien jaar zal dit de meest gebruikte manier zijn om het zuiveringsslib op te ruimen.

Figuur 5
Hergebruik en verwijdering van zuiveringslib.



Verantwoording

Dit situatierapport is opgesteld door het Rijksinstituut voor de Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). De gegevens in dit rapport zijn voor het grootste deel afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verkrijgt deze informatie van de waterschappen die de zuiverings-installaties beheren. Ook is gebruik gemaakt van gegevens van de stichting RIONED. Voor meer informatie over het verzamelen en zuiveren van afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib in Nederland kunt u onder andere terecht op de onderstaande adressen.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), centraal informatiepunt Infoserve, infogroep Milieu

Post: Postbus 4000, 2270 JM Voorburg
Telefoon: 070 - 337 58 96
E-mail: infolmi@cbs.nl
Internet: www.cbs.nl

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (Rijkswaterstaat/RIZA),

hoofdafdeling Emissies, Steunpunt

Post: Postbus 17, 8200 AA Lelystad
Telefoon: 0320 - 29 84 28
E-mail: steunpunt@riza.rws.minvenw.nl
Internet: www.riza.nl
(ook voor nabestellingen)